

OKNA

TEHNIČNI POGOJI:

TIP: les/alu okna

PROFIL: ustrezen glede na zahtevano toplotno prevodnost

VRSTA LESA: po izboru investitorja (macesen)

ZASTEKLITEV: troslojna s PVC distančnikom, varnostno steklo VSG do višine 1,25 m

TOPLOTNA PREHODNOST: $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010)

OKOVJE: kvalitetno vrtljivo nagibno okovje v sivi barvi (kot npr.: Shuco, Roto NT)

ODKAPNIK: ALU odkapni profil na krilu in okvirju v barvi po izboru arhitekta

SILIKON: transparentni ali v barvi okvirja

POLICE: zunanje ALU police š= 24 cm, RAL 7016 s stranskim robom, notranje police les, d=2,5 cm, š=22 cm

TESNILO: v skladu z zahtevami po toplotni prehodnosti in zrakotesnosti. Zrakotesnost objekta se zahteva $n_{50} \leq 0,6 \text{ h}^{-1}$ po standardu SIST EN ISO 9972:2015

POVRŠINSKA OBDELAVA: leseni deli okna površinsko končno obdelani s premazi na vodni osnovi v barvi po izboru arhitekta (brezbarvni premazi, natur les)

NAČIN MONTAŽE: RAL, tesnjenje v treh ravneh s zunanjim paropropustnim trakom (kot npr.: EGOMAT FA) in notranjim paropropustnim trakom (kot npr.: EGOMAT FI samolepilni)

SENČENJE: glej sheme in načrte, krpan žaluzije na elektro ali ročni pogon, podometna toplotno izolirana omarica, standardne C oz Z lamele (kot npr.: Medle Z-75 mm, Z-90 mm in C-80 mm), V primeru elektro pogona uskladiti mesta priklopa z električarji.

DODATNA OPREMA: navedena pri posamezni shemi

OPOMBE:

- Vse mere predhodno uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije oz. jih kontrolirati na gradbišču.
- Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta.
- Za vse sheme oken velja pogled z notranje strani objekta in se odpirajo v objekt, če ni drugače navedeno.
- Navpični trikotnik označuje odpiranje na kip, vodoravni pa na stežaj pri čemer je kljuka ali pololiva na mestu vrha trikotnika.
- Podane mere so zunanje.
- Balkonska vrata oz. vrata na terase imajo na znanji strani držala, in zaščito proti pripiranju (kot npr.: Flinprotect plus ali Alerta), pri tečajih zunanjih vrat TIP90 - 120 v barvi podboja.