


O5- zunanje okno
zid mera: 300/290 parapet: 00 cm
kom: 2X
ZUNANJE OKNO ZD
Posebnosti: /




O8- zunanje okno
zid mera: 75/80 parapet: 200 cm
kom: 2X
ZUNANJE OKNO ZD
Posebnosti: /




O7- zunanje okno
zid mera: 75/80 parapet: 210 cm
kom: 2X
ZUNANJE OKNO ZD
Posebnosti: /




O9- zunanje okno
zid mera: 300/130 parapet: 150 cm
kom: 10X
ZUNANJE OKNO ZD
Posebnosti: /




V0- servisna vrata
zid mera: 150/280 parapet: 00 cm
kom: 1X
SERVISNA VRATA ZD
Posebnosti: aktivno in pasivno krilo




V1- vhodna vrata
zid mera: 270/290 parapet: 00 cm
kom: 2X
VHODNA VRATA ZD
Posebnosti: avtomatska drsna vrata,
dodatni stinski profil v širini fasade




O1- zunanje okno
zid mera: 300/190 parapet: 90 cm
kom: 28X
ZUNANJE OKNO ZD
Posebnosti: /




O2- zunanje okno
zid mera: 150/290 parapet: 00 cm
kom: 4X
ZUNANJE OKNO ZD
Posebnosti: /



O3- zunanje okno
zid mera: 150/190 parapet: 90 cm
kom: 3X
ZUNANJE OKNO ZD
Posebnosti: /



O4- zunanje okno
zid mera: 150/290 parapet: 00 cm
kom: 1X
ZUNANJE OKNO ZD
Posebnosti: aktivno in pasivno krilo






V2- vhodna vrata- vetrolov
zid mera: 270/290 parapet: 00 cm
kom: 1X
VHODNA VRATA ZD
Posebnosti: avtomatska drsna vrata,
dodatni stinski profil v širini fasade

VERTIKALNA OKNA:
- PVC (ali enakovredno leseno) okno s trojno izolacijsko zasteklitvijo
4-14-4-14-4, $U_g \approx 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_{se} \approx 32 \text{ dB}$, trojni laminirani, enozidni
kombinirani oknojem (glede na način odpiranja) s podlisko, skupna toplotna
prevodnost enokrilnega okna $U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$. Podboj in krilo z jekleno ojačitvijo.
- bivalna bela ali svetla siva, odpiranje po shemi (glej v načrtu fasade), zunanje
senčilo (Alu žaluzije) - širina lamele 60 mm, z ornarico, notranja podlaka PVC,
zunanja podlaka Alu.
BALKONSKA VRATA:
- drsni mehanizem za odpiranje, brez polic, ostale karakteristike enake kot pri
ostalih vertikalnih oknih.

ZUNANJA VRATA:
- splošno: toplotno in zvočno izolativna Alu vrata z delno
zasteklitvijo ali brez in s prekrivnim termičnim mostom,
oknojem z masivnimi krili in varnostnim cilindričnim
vložkom, odpiranje po shemi;
- dodatno stranska svetloba tri(ali) nadvelikoba ter rešetke za
prezračevanje - po shemi (glej tudi v načrtu fasade).

HEME STAVBNEGA POHIŠTVA

M= 1:50

STUDIJO OBLIKOVANJE ARHITEKTURE www.esplanada.si		ESPLANADA d.o.o. 8332 SEPIRUPERT, Slovenska vas 3, SLOVENIJA T 08 20 50 589 / F 08 20 50 588 / e info@esplanada.si	
Investitor:	OBČINA LAŠKO, MESTNI TRG 2, 3270 LAŠKO		
Objekt:	ZDRAVSTVENI DOM - ENERGETSKA SANACIJA		
Posla:	HEME STAVBNEGA POHIŠTVA		
Načrt:	ARHITEKTURA		
Odg. vodja proj.:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis.: 
Odg. projektant:	Jože Cugelj, u.d.i.a.	ZAPS 1516	Podpis.: 
Projektant:	David Matoh, projektant		Podpis.: 
Št. pr.: 05/2013	Faza: PZI	Merilo: 1:50	Datum: 02/2013 Št. risbe: 8